

Dach-Filterlüfter und Entlüftung Roof Filter Fan and Exhaust Filter DVL / DVE 400 - 800

NEU!

- Optimale Luftführung im Schaltschrank
 - Montage und Filterwechsel ohne Werkzeug
 - Gleiche Montageausschnitte wie Filterlüfter LV
 - Geringe Einbautiefe
 - Kombinationsmöglichkeiten mit allen Filterlüftertypen der Größen LV 400 – 800
 - Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
 - Standardfarben RAL 7035 und RAL 7016
- Optimum airflow inside the cabinet
 - Mounting and filter change without tools
 - Same mounting cut-outs like filter fans LV
 - Low depth inside the cabinet
 - Combination possibilities with all filter fans types LV 400 – 800
 - Housings consist of high quality ABS plastic
 - Standard colours RAL 7035 and RAL 7016



Varianten / Versions

Type:	Ausführung	Luftleistung Air flow (m³/h) (*)	Einbautiefe Depth inside (mm)
Montageausschnitt / Mounting cut-out 223 x 223 mm			
DVE 400/500	Dachentlüftung ohne Lüfter Roof exhaust without fan	0	31
DVL 440	Dach-Filterlüfter mit 4 Flachlüfter Roof filter fan with 4 small fans	120	50
DVL 410	Dach-Filterlüfter mit 1 Axiallüfter Roof filter fan with 1 axial fan	240	120
DVL 550	Dach-Filterlüfter mit 1 Axiallüfter Roof filter fan with 1 axial fan	300	125
Montageausschnitt / Mounting cut-out 292 x 292 mm			
DVE 600/700	Dachentlüftung ohne Lüfter Roof exhaust without fan	0	33
DVL 640	Dach-Filterlüfter mit 4 Flachlüfter Roof filter fan with 4 small fans	230	51
DVL 600	Dach-Filterlüfter mit 1 Axiallüfter Roof filter fan with 1 axial fan	550	148
DVL 800	Dach-Filterlüfter mit 1 Axiallüfter Roof filter fan with 1 axial fan	840	140

(*) Vorläufige Angaben / Preliminary values

Alle Typen mit G3 - Filtermatte, Schutzart IP 54.
All types are equipped with G3 filter mat.
Degree of protection is IP 54.



 **RÜBSAMEN & HERR**
ELEKTROBAU GMBH