

# Digitaler Temperaturregler mit 19“- Blende

## Digital Temperature Controller with 19“- panel

### TER 150/19



- Zur Temperaturüberwachung von Server- und Netzwerkschränken
  - Mit Temperaturanzeige und Relaisausgang
  - Eingebaut in 19“-Blende 1 HE
  - Temperatursensor mit 1,5 mtr. Anschlussleitung
  - Einfache Programmierung von Temperatursollwert und Hysterese
- 
- For temperature control of server- and IT-racks
  - With display and relay contact
  - Mounted in 19” front panel, 1 HE
  - Temperature sensor with 1,5 mtr. wire
  - Easy programming of setpoint and hysteresis

#### Technische Daten / Technical data:

Type:	TER 150/19
Betriebsspannung Operating voltage	230V 50/60Hz (*)
Anzahl Relais Number of relays	2
Relais Ausgang Relay Output	Wechsler / CO, max. 250V AC, 8A
Genauigkeit Accuracy	+/- 1K
Temperaturbereich Temperature range	0 ... +50°C
Anzeige Display	3 Digit LED 7 Segment
Hysterese Hysteresis	Einstellbar / Adjustable 0 ... 20 K

(\*) Weitere Spannungen auf Anfrage / Other voltages on request

#### Lieferumfang:

- Temperaturregler mit 19“-Blende 1HE
- Temperaturfühler mit 1,5 mtr. Leitung

#### Scope of supply

- Temperature controller with 19” panel, 1 HE
- Temperature sensor with 1,5 mtr. wire